

Tout  
simplement.



C2202-PD. Avec un affichage fluorescent de type "bleu-vert" et une luminescence de  $700 \text{ cd/m}^2$ , cet

# AFFICHEUR CLIENT 2 LIGNES DE 20 caractères est piloté en RS-232C et s'alimente en 12 VOLTS

*Electronique*

# C2202-PD.



## Caractéristiques :

Modèle :	C2202-PD
Affichage:	Fluorescent
Couleur d'affichage:	Bleu-vert
Nombre de caractères:	2 lignes de 20 caractères.
Luminosité:	700 cd/m2
Matrice de caractère:	5 x 7, comma, décimal point
Caractères pitch:	9,2 x 5,25 mm
Code page:	PC-437, 850, 860, 863, 865, Slavonic, Russian, Katakana.
Emulation:	CBM, *ESC-POS.
Interface:	RS-232C (avec connexion imprimante)
Alimentation:	12 Volts.
Consommation:	4,5 Watts.
MTBF:	25 000 Heures.
Dimensions:	230 x 100 x 42 mm
Angle de vue:	+/- 30 degrés.
Angle de rotation:	Jusqu'à 270 degrés.
Poids:	0,9 Kg.
Conformités:	FCC class B, CE.

## L'ensemble afficheur est composé de:

L' afficheur,  
une base,  
deux mâts (un long, un court),  
un bloc alimentation,  
un câble alimentation,  
un câble interface (DB25 femelle - DB9 mâle)  
un manuel technique.

## C2202 équipé d'un mât grande longueur

