



15E2

15.6 pouces

Ordinateur à écran tactile
tout-en-un



Technologie tactile intégrée



Qualité commerciale



Garantie de 3 ans

Présentation du produit

L'ordinateur écran tactile Elo E-series 15 pouces est une solution de qualité commerciale qui offre l'efficacité d'un écran large pour un format très réduit. Grâce à sa conception solide et à son fonctionnement sans ventilateur, la série E est parfaitement adaptée pour une utilisation dans tout environnement de commerce de détail ou d'accueil, notamment avec des périphériques tiers soutenus par quatre ports USB et deux ports série. Une deuxième sortie VGA permet de brancher un deuxième écran côté client pour les annonces publicitaires et la fidélisation client. Utilisant un processeur Intel Celeron J1800, l'E-Series offre d'excellentes performances à un prix basé sur sa valeur.

Testé rigoureusement et bénéficiant d'une garantie de trois ans, le modèle 15E2 vous offre une qualité et une fiabilité supérieures. Le système de refroidissement sans ventilation vous garantit un fonctionnement silencieux, sans poussière ni particules, vous permettant de profiter au maximum de la disponibilité et des performances de votre ordinateur.

Disponible avec IntelliTouch® à ondes acoustiques de surface (SAW) sans cadre ou avec la technologie tactile résistive à 5 fils microcadre AccuTouch®

Écran tactile en verre pur pour une qualité d'image optimale, avec joint d'étanchéité lui permettant de résister aux éclaboussures, à la poussière et à la graisse

Robuste, pour pouvoir résister aux rigueurs d'une utilisation dans un environnement public

Ordinateur à écran tactile tout en un 15E2

Spécifications	RevD 15 pouces série E	RevD 15 pouces série E
Couleur du boîtier	Noir	
Taille de l'écran	15,6"	
Processeur	Processeur Intel Celeron J1800 Dual-Core 2,41 GHz (jusqu'à 2,58 GHz) cache L2 1 Mo ; sans ventilateur	Processeur Intel Celeron J1900 Quad-Core 2 GHz (jusqu'à 2,42 GHz) cache L2 2 Mo ; sans ventilateur
BIOS	AMI	
Mémoire vive (RAM)	Windows Pro 7 : 1 emplacement pour barrette DDR3L SODIMM 4Go Windows POSReady 7 : 2 Go DDR3L SODIMM sur 1 emplacement unique (extensible jusqu'à 4 Go) ¹ sans système d'exploitation : 2 Go DDR3L SODIMM sur 1 emplacement unique (extensible jusqu'à 4 Go) ¹	4 Go DDR3L DIMM sur 1 emplacement unique
Options de stockage	Disque dur SATA de 320 Go 2,5" 7 mm ² (disque dur SATA de 128 Go disponible en option)	Disque dur SSD SATA 2,5" 7 mm de 128 Go ²
Ports E/S disponibles	Entrée : 4 x USB 2.0 ; 2 x Native DB9 RS-232 (standard) ; 1 x LAN RJ45 (Gigabit) ; Audio : 1 x ligne 3,5 mm, 1 x micro 3,5 mm Sortie : 2ème sortie VGA ; 1 x sortie de ligne 3.5 mm	
Écran	Diagonale de 15,6", matrice active TFT LED LCD	
Format d'image	16:9	
Surface utile d'affichage (H x V)	AccuTouch : 348,2 x 197,5 mm (13,7 x 7,8 pouces) ; IntelliTouch ZB: 344,2 x 193,5 mm (13,6 x 7,6 pouces)	
Résolution native (optimale)	1366 x 768 à 60 Hz	
Couleurs	262 000 (6 bits)	
Luminosité (standard)	Panneau LCD : 200 nits ; AccuTouch : 160 nits ; IntelliTouch Sans cadre : 180 nits	Panneau LCD : 220 nits ; AccuTouch : 176 nits ; IntelliTouch Sans cadre : 198 nits
Temps de réponse (standard)	10 msec	
Angle de vision (standard)	Horizontale : ± 45° ou 90° total ; vertical : 20° / 45° ou 65° total	
Taux de contraste (standard)	650:1	600:1
Technologies tactiles disponibles	AccuTouch résistive à cinq fils ; IntelliTouch à ondes acoustiques de surface, sans cadre (SAW)	
Alimentation	Bloc d'alimentation universel externe 19 VCC ; tension d'entrée CA : 100 - 240 VCA ; Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz ; Puissance de sortie maximale : 65 W (charge max. : 74 W) ; Consommation électrique maximale (sans périphériques) : 29 W	
Dimensions (max. avec socle, les dimensions varient selon l'inclinaison et les options)	390 x 330 x 161 mm (15,4 x 13,0 x 6,3 pouces)	
Dimensions du carton d'expédition (L x H x P)	460 x 400 x 250 mm (18,1 x 15,8 x 9,8 pouces)	
Poids	Avec socle : 4,7 kg (10,4 lbs) ; Poids d'expédition : 7,3kg (16,1 lbs)	
Température	En fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) ; en stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)	
Humidité (sans condensation)	En fonctionnement : 20 % à 80 % ; En stockage : 5 % à 95 %	
Options de montage	Mural ou sur une base fixe sur un bureau/comptoir	
Horloge temps réel	Pile lithium-ion remplaçable pour l'horloge	
Étanchéité	Joint d'étanchéité entre la dalle tactile et le sous-cadre ; joint d'étanchéité entre la dalle tactile et la dalle LCD	
Autres caractéristiques	Composants internes remplaçables : Socle amovible ; trous filetés à l'arrière du socle pour montage ; verrou Kensington Lecteur de bande magnétique (MSR) E122229 ; écran client VFD E122426 ; écran 7 pouces orienté vers l'arrière E791658 (AccuTouch), E807955 (non tactile) ; fixation pour écran orienté vers l'arrière E122610 ; fixation murale E143088 ; kit de mémoire E273670	
Périphériques en option		
Garantie	3 ans	
Temps moyen entre défaillances	30 000 heures démontrées	
Homologations des organismes	UL/cUL, FCC, TUV, CB, CE, Mexico CoC, S-mark, RCM, VCCI, CCC, KC, BSMI, UKSERTCOMPUTER, SII	
Contenu	Ordinateur tactile de la série E, cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord ; cordon d'alimentation pour l'Europe ; Adaptateur d'alimentation - 90 W ; enveloppe de câble étendue, guide d'installation rapide (GIR)	

¹Mémoire maximale utilisant 1 emplacement disponible ; remplacement d'un module de mémoire préinstallé unique. Remplaçable jusqu'à 4 Go maximum, SODIMM DDR3L-1333.

²Go de capacité de stockage est égal à 1 milliard d'octets. La capacité accessible peut être inférieure.

Informations relatives à la commande

Modèle	Référence	Technologie	Système d'exploitation	Couleur	Disponibilité
15E2	E059167	AccuTouch	Aucun SE	Noire	Mondiale
	E058968	AccuTouch	Windows POSReady 7	Noire	Mondiale
	E325013	AccuTouch	Windows 7 Pro	Noire	Mondiale
	E757464	AccuTouch (J1900)	Aucun SE	Noire	Mondiale
	E924675	AccuTouch (J1900)	Windows POSReady 7	Noire	Mondiale
	E353557	AccuTouch (J1900)	Windows 10	Noire	Mondiale
	E001466	IntelliTouch, sans cadre	Aucun SE	Noire	Mondiale
	E023735	IntelliTouch, sans cadre	Windows POSReady 7	Noire	Mondiale
	E324801	IntelliTouch, sans cadre	Windows 7 Pro	Noire	Mondiale
	E732416	IntelliTouch sans contour (J1900)	Aucun SE	Noire	Mondiale
	E924393	IntelliTouch sans contour (J1900)	Windows POSReady 7	Noire	Mondiale
	E353362	IntelliTouch sans contour (J1900)	Windows 10	Noire	Mondiale

Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web elotouch.fr ou contactez l'agence la plus proche de chez vous.

Amérique du Nord

Tél. +1 408 597 8000

Fax +1 408 597 8050

customerservice@elotouch.com

Europe

Tél. +32 (0)16 70 45 00

Fax +32 (0)16 70 45 49

elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385

Fax +86 (21) 3329 1400

www.elotouch.com.cn

Amérique latine

Tél. +1 786-923-0251

Fax +1 305-931-0124

elosales.latam@elotouch.com

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo, AccuTouch et IntelliTouch sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 16041AES00019

